

Установка Xash3D

Xash3D задуман как замена движка [GoldSource](#), поэтому оригинальные бинарные файлы для его работы не требуются. В общем случае вам понадобится только:

- Папка, в которой содержатся данные игры или мода. В случае Half-Life это папка **valve**; у модов и игр на основе Half-Life названием папки обычно служит название команды разработчиков или вариант названия самой игры — например, *Opposing Force* использует папку *gearbox*, а *They Hunger* — папку *Hunger*.
- Файл **xash_build*.rar**.
- Файл **xash_extras.rar**.

Установка для игр и модов, распространяемых не через Steam

1. Извлеките содержимое файла **xash_build*.rar** в папку с установленной Half-Life. Файлы с совпадающими названиями перезатрите.
2. Извлеките папку **valve** из файла **xash_extras.rar** в ту же папку. Файлы с совпадающими названиями перезатрите.

Установка модов поверх этой конфигурации не отличается от установки поверх оригинальной Half-Life. Нужно просто поместить папку с данными мода на один уровень с папкой **valve**.

Установка для игр и модов, распространяемых через Steam

Xash3D не работает напрямую с игровыми архивами формата ***.gcf**, которые использует Steam. Прежде чем настраивать работу Xash3D с игрой, распространяемой через Steam, извлеките данные игры из файла ***.gcf** при помощи сторонней программы — например, [GCFscape](#).

Half-Life

1. Создайте папку для Half-Life.
2. Извлеките папку **valve** из файла <папка_установки_steam>|steamapps|half-life.gcf в созданную вами папку.
3. Извлеките содержимое файла **xash_build*.rar** в папку с установленной Half-Life. Файлы с совпадающими названиями перезатрите.
4. Извлеките папку **valve** из файла **xash_extras.rar** в ту же папку. Файлы с совпадающими названиями перезатрите.

Производные игры и моды

1. Настройте Xash3D для работы с Half-Life, как описано выше.
2. В папке <папка_установки_steam>|steamapps найдите файл ***.gcf**, в котором содержится ваша игра или ваш мод.
3. Из этого ***.gcf** файла извлеките папку с данными игры или мода в папку с Half-Life.
Например, в случае Blue Shift вам потребуется извлечь папку **bshift** из файла **half-life blue shift.gcf**.

Запуск игры

Чтобы запустить Half-Life, выполните файл **hl.exe** из поставки Xash3D.

Чтобы запустить какой-либо мод для Half-Life, воспользуйтесь любым из следующих методов:

Last
update:
2013/08/07 установка_xash3d http://xash3d.ru/doku.php?id=%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_xash3d&rev=1375868603
09:43

- Выполните **hl.exe**, а затем переключитесь на нужный мод в главном меню игры, выбрав пункт **Custom game**.
- Создайте ярлык для **hl.exe**, откройте свойства этого ярлыка и добавьте параметр **-game <папка_мода>** к строке вызова программы — например, «**C:\games\half-life\hl.exe -game gearbox**».
- Создайте файл ***.bat** для запуска hl.exe с параметром **-game <папка_мода>** — например, «**C:\games\half-life\hl.exe -game hunger**».

From:
<http://xash3d.ru/> - Xash3D

Permanent link:
http://xash3d.ru/doku.php?id=%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_xash3d&rev=1375868603

Last update: 2013/08/07 09:43

